



Lajes					
Dados				Sobrecarga (Kg/m ²)	
Nome	Tipo	Altura (cm)	Nivel (cm)	Peso Próprio (Kg/m ²)	Adicional Acidental
L1	Maciça	12	0	300	90 300

PROJETO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO
CENTRO DE CONVIVÊNCIA

PROJETO ESTRUTURAL
PLANTA DE FORMAS

- 1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, ELEVAÇÕES EM METROS, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA
- 2 - CONCRETO ESTRUTURAL $f_{ck}=25\text{MPa}$ (250 kgf/cm²)

CONCRETO MAGRO $f_{ck}=10\text{MPa}$ (100 kgf/cm²)

3 - COBRIMENIU DA AKMADUKA 2,5 cm.

4 – CONFORME NBR 6118/2014, O COBRIMENTO DEVE SER GARANTIDO COM RIGOROSO

CONTROLE DA QUALIDADE NA EXECUÇÃO DAS ARMADURAS E FIXAÇÃO DOS ESPACADORES

09-60
C4-50
F
C4-50
C3

[illegible]

0 - CONFIRMED FELLO FRO

7 - APÓS A MONIAGEM DAS TUBULAÇÕES, NO PONTO DE PASSAGEM NA PAREDE DEVE-SE

UTILIZAR ARGAMASSA EXPANSIVA PARA FECHAMENTO E VEDAÇÃO.

8 – RECOMENDAÇÕES PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA RETRAÇÃO HIDRÁULICA:

— EATOP ACIA / CIMENTO < 0.5

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

- OILIZAR CIMIENTO DE BAJA CALOR DE HIDRALYAC

- BAIIXAR A TEMPERATURA DA MASSA DO CONCRETO ANTES DO SEU LANÇAMENTO, EM

ESPECIAL NOS DE TEMPERATURA AMBIENTE

ABAIXO DE 70% E A PRESENCIA DE VENTOS.

ABAIXO DE 70% E A PRESENÇA DE VENIUS.

- REALIZAR OBRIGATORIAMENTE CURA ÚMIDA POR NO MÍNIMO 7 DIAS

9 - NA EXECUÇÃO DESTA OBRA DEVE-SE OBEDEECER TODAS AS RECOMENDAÇÕES DA NBR-6118

- O PROJETO DE ESCOPAMENTOS É DE RESPONSABILIDADE DO EXECITANTE DA ORPA

[illegible]

AS CARGAS DEVEEM SER PREVISIVAS CONFORME A SEQUENCIA EXECUTIVA DE CONCRETIZACAO